



-111



РСР-02В-125-111



ЖСП-02В-70-112

- XXX
- 1- химически не стойкое исп
  - 2- химически стойкое исп ХЗ
  - 1- 1 сальник
  - 2- 2 сальника
  - 1- ксс типа М
  - 2- ксс типа Д
  - 3- ксс типа С

### ЖСП-02В, РСР-02В

Для общего освещения промышленных и сельскохозяйственных помещений.

Корпусные детали из стального проката. Свето пропускающий колпак - из силикатного стекла. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на трос или на крюк, а также на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: ЖСП-02В - 5...8м, РСР-02В - 2...5м.

ТУ 3 Украины 0214279.007-92

220В

50Гц

П-I,  
П-II

УЗ;  
ХЛЗ;  
ТЗ

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
РСР-02В-80-111	IP54	ДРЛ	М	80	0.5	210x460	5,2	И
РСР-02В-125-111	IP54	ДРЛ	М	80	0.5	210x460	5,2	И
ЖСП-02В-70-113	IP54	ДНаТ	С	80	0.4	220x470	5,5	И

