



- XXX
- компенсированные:
 - 1- 1 сальник, на крюк
 - 2- 2 сальника, на крюк
 - не компенсированные:
 - 4- 1 сальник, на крюк
 - 5- 2 сальника, на крюк
- 1- IP54
2- IP23
- 1- ксс - Д

Для общего освещения промышленных производственных и вспомогательных помещений.

Корпусные детали из экструдированного анодированного алюминиевого профиля и алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа. Для IP54 термостойкое защитное стекло. Есть исполнения с одним или двумя сальниками

Крепятся на крюк.
ТУ У 31.5-21167170-019:2005

220В


50Гц




П-I,
П-II

УЗ


ЖСП-07У, ГСП-07У, РСР-07У



ЖСП-07У-70



ГСП-07У-150



РСР-07У-125

Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Сos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЖСП-07У-70-111	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	340x460	5,5	И
ЖСП-07У-70-211	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	340x460	5,5	Т
ЖСП-07У-70-411	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,36	340x460	5,5	И
ЖСП-07У-70-511	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,36	340x460	5,5	Т
ЖСП-07У-70-121	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,85	320x450	4,1	И
ЖСП-07У-70-221	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,85	320x450	4,1	Т
ЖСП-07У-70-421	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,36	320x450	4,1	И
ЖСП-07У-70-521	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,36	320x450	4,1	Т
ЖСП-07У-100-111	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	340x460	5,5	И
ЖСП-07У-100-211	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	340x460	5,5	Т
ЖСП-07У-100-411	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,42	340x460	5,5	И
ЖСП-07У-100-511	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,42	340x460	5,5	Т
ЖСП-07У-100-121	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,85	320x450	4,1	И
ЖСП-07У-100-221	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,85	320x450	4,1	Т
ЖСП-07У-100-421	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,42	320x450	4,1	И
ЖСП-07У-100-521	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,42	320x450	4,1	Т
ЖСП-07У-150-111	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	340x460	6,5	И
ЖСП-07У-150-211	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	340x460	6,5	Т
ЖСП-07У-150-411	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,40	340x460	6,5	И
ЖСП-07У-150-511	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,40	340x460	6,5	Т
ЖСП-07У-150-121	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,85	320x450	5,1	И
ЖСП-07У-150-221	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,85	320x450	5,1	Т
ЖСП-07У-150-421	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,40	320x450	5,1	И
ЖСП-07У-150-521	2	IP23	ДНаТ*	Д	75	0,40	320x450	5,1	Т
ГСП-07У-70-111	1	IP54	HQI-E70	Д	70	0,85	340x460	5,5	И
ГСП-07У-70-211	1	IP54	(osram),	Д	70	0,85	340x460	5,5	Т
ГСП-07У-70-411	1	IP54	HSI-MP70W	Д	70	0,36	340x460	5,5	И
ГСП-07У-70-511	1	IP54	(sylvania)	Д	70	0,36	340x460	5,5	Т
ГСП-07У-70-121	2	IP23	HQI-E70	Д	75	0,85	320x450	4,1	И
ГСП-07У-70-221	2	IP23	(osram),	Д	75	0,85	320x450	4,1	Т
ГСП-07У-70-421	2	IP23	HSI-MP70W	Д	75	0,36	320x450	4,1	И
ГСП-07У-70-521	2	IP23	(sylvania)	Д	75	0,36	320x450	4,1	Т
ГСП-07У-100-111	1	IP54	HQI-E100	Д	70	0,85	340x460	5,5	И
ГСП-07У-100-211	1	IP54	(osram),	Д	70	0,85	340x460	5,5	Т
ГСП-07У-100-411	1	IP54	HSI-MP100W	Д	70	0,42	340x460	5,5	И
ГСП-07У-100-511	1	IP54	(sylvania)	Д	70	0,42	340x460	5,5	Т

* Допускается использовать лампы фирм "Osram" или "Sylvania" с аналогичными характеристиками



Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Сos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ГСП-07У-100-121	2	IP23	HQI-E100	Д	75	0,85	320x450	4,1	И
ГСП-07У-100-221	2	IP23	(osram),	Д	75	0,85	320x450	4,1	Т
ГСП-07У-100-421	2	IP23	HSI-MP100W	Д	75	0,42	320x450	4,1	И
ГСП-07У-100-521	2	IP23	(sylvania)	Д	75	0,42	320x450	4,1	Т
ГСП-07У-150-111	1	IP54	HQI-E150	Д	70	0,85	340x460	6,5	И
ГСП-07У-150-211	1	IP54	(osram),	Д	70	0,85	340x460	6,5	Т
ГСП-07У-150-411	1	IP54	HSI-MP150W	Д	70	0,40	340x460	6,5	И
ГСП-07У-150-511	1	IP54	(sylvania)	Д	70	0,40	340x460	6,5	Т
ГСП-07У-150-121	2	IP23	HQI-E150	Д	75	0,85	320x450	5,1	И
ГСП-07У-150-221	2	IP23	(osram),	Д	75	0,85	320x450	5,1	Т
ГСП-07У-150-421	2	IP23	HSI-MP150W	Д	75	0,40	320x450	5,1	И
ГСП-07У-150-521	2	IP23	(sylvania)	Д	75	0,40	320x450	5,1	Т
РСП-07У-80-111	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	340x460	5,3	И
РСП-07У-80-211	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	340x460	5,3	Т
РСП-07У-80-411	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,51	340x460	5,3	И
РСП-07У-80-511	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,51	340x460	5,3	Т
РСП-07У-80-121	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,85	320x450	3,9	И
РСП-07У-80-221	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,85	320x450	3,9	Т
РСП-07У-80-421	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,51	320x450	3,9	И
РСП-07У-80-521	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,51	320x450	3,9	Т
РСП-07У-125-111	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	340x460	5,3	И
РСП-07У-125-211	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	340x460	5,3	Т
РСП-07У-125-411	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,53	340x460	5,3	И
РСП-07У-125-511	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,53	340x460	5,3	Т
РСП-07У-125-121	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,85	320x450	3,9	И
РСП-07У-125-221	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,85	320x450	3,9	Т
РСП-07У-125-421	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,53	320x450	3,9	И
РСП-07У-125-521	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,53	320x450	3,9	Т