



НСП-09У, ЛСП-09У

Для общего освещения промышленных производственных и вспомогательных помещений.

Корпус пластмассовый (из фенопласта). Отражатель стальной с атмосферостойким порошковым покрытием. Для IP54 термостойкое защитное стекло. Есть исполнения с одним или двумя сальниками.

Крепятся на крюк или трубу G3/4-В, согласно исполнения.

ТУ У 31.5-21167170-019:2005


Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
НСП-09У-200-511	3	IP54	Б230-200-7	Д	70	340х335	2,6	Т
НСП-09У-200-611	1	IP54	Б230-200-7	Д	70	340х335	2,6	И
ЛСП-09У-30-212	3	IP54	КЛС30/ТБК	Л	70	340х335	2,6	Т
ЛСП-09У-30-312	1	IP54	КЛС30/ТБК	Л	70	340х335	2,6	И
НСП-09У-200-521	4	IP23	Б230-200-7	Д	75	320х315	0,8	Т
НСП-09У-200-621	2	IP23	Б230-200-7	Д	75	320х315	0,8	И
ЛСП-09У-30-222	4	IP23	КЛС30/ТБК	Л	75	320х315	0,8	Т
ЛСП-09У-30-322	2	IP23	КЛС30/ТБК	Л	75	320х315	0,8	И

Х Х Х


- компенсированные:
- 2- 2 сальника, на крюк
- 3- 1 сальник, на трубу G3/4-В или крюк
- не компенсированные:
- 5- 2 сальника, на крюк
- 6- 1 сальник, на трубу G3/4-В или крюк

- 1- IP54
- 2- IP23

- 1- ксс - Д
- 2- ксс - Л



ЛСП-09У-30



НСП-06У-200

220В

50Гц

П-I,
П-II

УЗ