



РСП-06У

ЛСП-06У, НСП-06У

Для общего освещения промышленных производственных и вспомогательных помещений.

Корпусные детали из стального проката и алюминиевого сплава. Отражатель стальной с атмосферостойким порошковым напылением. Для IP54 термостойкое защитное стекло. Есть исполнения с одним или двумя сальниками.


Крепятся на крюк, горизонтальный или вертикальный монтажный профиль (РСП); на крюк или трубу G3/4-B (ЛСП, НСП).

ТУ У 31.5-21167170-019:2005


- XXXX
- компенсированные:
 - 1- 1 сальник, на крюк
 - 2- 2 сальника, на крюк
 - 3- на трубу G3/4-B или крюк
 - не компенсированные:
 - 4- 1 сальник, на крюк
 - 5- 2 сальника, на крюк
 - 6- на трубу G3/4-B или крюк

- 1- IP54
- 2- IP23

- 1- ксс - Д
- 2- ксс - Л



РСП-06У-125



НСП-06У-200

220В

50Гц

П-I,
П-II

УЗ

Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
РСП-06У-80-411	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,51	340x500	5,5	И
РСП-06У-80-511	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,51	340x500	5,5	Т
РСП-06У-80-421	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,51	320x490	4,2	И
РСП-06У-80-521	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,51	320x490	4,2	Т
РСП-06У-125-411	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,53	340x500	5,5	И
РСП-06У-125-511	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,53	340x500	5,5	Т
РСП-06У-125-421	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,53	320x490	4,2	И
РСП-06У-125-521	2	IP23	ДРЛ	Д	75	0,53	320x490	4,2	Т
НСП-06У-200-611	3	IP54	Б230-200-7	Д	70	-	340x360	4,1	И
НСП-06У-200-621	4	IP23	Б230-200-7	Д	75	-	320x350	2,8	И
ЛСП-06У-30-312	3	IP54	КЛС30/ТБК	Л	70	0,85	340x360	4,1	И
ЛСП-06У-30-322	4	IP23	КЛС30/ТБК	Л	75	0,85	320x350	2,8	И

НАЗАД