





ЖКУ-01В, РКУ-01В



РКУ-01В-250



ЖКУ-01В-250

XXX

- 0- ксс типа Ш (широкая)
- 1- ксс типа Д (косинусная)
- 1- IP 55
- 1- с лампой
- 2- без лампы

220В

50Гц



У1

Для освещения улиц и дорог, а также открытых площадок.

Крышка из листовой стали, рассеиватель из выгнутого термостойкого стекла, держатель из алюминиевого сплава. Отражатель из алюминия высокой чистоты. Аппаратура управления - встроенная.

Крепится на горизонтальную или вертикальную трубу диаметром 50 мм, устанавливая держатель в необходимом положении.

ТУ У 3.62-00214267.069-98

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЖКУ-01В-100-012	IP55	ДНаТ	Ш	60	0,85	600x312x230	9,7
ЖКУ-01В-150-012	IP55	ДНаТ	Ш	60	0,85	600x312x230	10,9
ЖКУ-01В-250-012	IP55	ДНаТ	Ш	50	0,85	600x312x230	11,8
РКУ-01В-125-112	IP55	ДРЛ	Д	50	0,85	600x312x230	9,1
РКУ-01В-250-112	IP55	ДРЛ	Д	50	0,85	600x312x230	11,4

НАЗАД