


- 0- зеркальный отражатель
- 1- химически полированный отражатель из AL
- 2- фасетный отражатель

- зажигание лампы

- 1- в холодном и горячем состоянии (с БМП)
- 2- в холодном состоянии (с ИЗУ)
- 3- в холодном состоянии (с вмонтированным ИЗУ)

- 1- с экраном
- 2- без экрана

ГО-06В



ГО-06В-2000-212

Для освещения стадионов, спортивных сооружений и других больших открытых территорий, с которых обеспечивается ведение цветных телепередач.

В комплекте: осветительный прибор (ОП) с блоком мгновенного перезажигания (БМП) или импульсным зажигающим устройством (ИЗУ) и блок управления (БУ). Есть исполнения с экраном для защиты от слепящего действия. Корпусные детали ОП из алюминиевого сплава, отражатель из алюминиевого листа высокой чистоты, защитное стекло - термостойкое, сетка - стальная. БУ из листовой стали.

Устанавливается на горизонтальной площадке лирой вниз или вверх.
ТУ У 3.62-00214263-067-98

Тип прожектора	Степень защиты	Лампа	Сила света, ккд	Угол рассеяния 2а, град, Г/В	КПД, %	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса ОП, кг
ГО-06В-2000-011	IP55	HQI-TS	5000	18/18	30	720x600x940	30
ГО-06В-2000-012	IP55	HQI-TS	5000	18/18	30	720x600x940	30
ГО-06В-2000-021	IP55	HQI-TS	5000	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-022	IP55	HQI-TS	5000	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-031	IP55	HQI-TS	5000	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-032	IP55	HQI-TS	5000	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-111	IP55	HQI-TS	3500	20/20	30	720x600x940	30
ГО-06В-2000-112	IP55	HQI-TS	3500	20/20	30	720x600x940	30
ГО-06В-2000-121	IP55	HQI-TS	3500	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-122	IP55	HQI-TS	3500	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-131	IP55	HQI-TS	3500	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-132	IP55	HQI-TS	3500	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-212	IP55	HQI-TS	1450	30/30	30	720x600x940	30
ГО-06В-2000-222	IP55	HQI-TS	1450	30/30	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-232	IP55	HQI-TS	1450	30/30	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-011	IP55	HQI-TS	2300	18/18	30	720x600x940	30
ГО-06В-1000-012	IP55	HQI-TS	2300	18/18	30	720x600x940	30
ГО-06В-1000-021	IP55	HQI-TS	2300	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-022	IP55	HQI-TS	2300	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-031	IP55	HQI-TS	2300	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-032	IP55	HQI-TS	2300	18/18	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-111	IP55	HQI-TS	1600	20/20	30	720x600x940	30
ГО-06В-1000-112	IP55	HQI-TS	1600	20/20	30	720x600x940	30
ГО-06В-1000-121	IP55	HQI-TS	1600	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-122	IP55	HQI-TS	1600	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-131	IP55	HQI-TS	1600	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-132	IP55	HQI-TS	1600	20/20	30	720x510x940	28
ГО-06В-1000-212	IP55	HQI-TS	720	30/30	30	720x600x940	30
ГО-06В-1000-222	IP55	HQI-TS	720	30/30	30	720x510x940	28
ГО-06В-2000-232	IP55	HQI-TS	720	30/30	30	720x510x940	28

габаритный размер БУ: 505x535x275; масса БУ: 40 кг