






**ГПП-01,
ЖПП-01, РПП-01**



РПП-01



ЖПП-01



ГПП-01

X X X

0

- тип цоколя:

0- E27

1- E40

1- 220 В, 50 Гц

2- 220 В, 60 Гц

3- 230 В, 60 Гц

4- 240 В, 60 Гц

220В

50Гц



П-I,

П-II

УЗ;
ХЛЗ;
ТЗ

Для общего освещения производственных и других помещений.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Свето пропускающий защитный колпак из силикатного стекла или по заказу из поликарбоната (антивандальный). Аппаратура управления - встроенная.

Крепятся на горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 3..8м.

ТУ У 29-035-009-2000

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ГПП-01-125-001	IP54	ДРИ (E27)	Д	60	0,45	340x385x200	7,5	И
ЖПП-01-70-001	IP54	ДНаТ (E27)	Д	60	0,4	340x385x200	7,5	И
РПП-01-50/80-001	IP54	ДРЛ (E27)	Д	60	0,4	340x385x200	5,5	И
РПП-01-125-001	IP54	ДРЛ (E27)	Д	60	0,4	340x385x200	6,5	И

НАЗАД