



ЖСП-05У, ГСП-05У,
РСП-05У




ЛСП-05У,
НСП-05У


Для общего освещения
промышленных производственных
и вспомогательных помещений.

Корпус из экструдированного
анодированного алюминиевого
профиля. Отражатель
фацетированный из алюминиевого
листа. Рассеиватель из
светостабилизированного
поликарбоната. Есть исполнения с одним или двумя сальниками


Крепятся на крюк или на трубу G3/4-B (только ЛСП, НСП).




ЖСП-05У-100



ГСП-05У-150



РСП-05У-125



НСП-05У-200

- XXX
- компенсированные:
 - 1- 1 сальник, на крюк
 - 2- 2 сальника, на крюк
 - 3- на трубу G3/4-B или крюк
 - не компенсированные:
 - 4- 1 сальник, на крюк
 - 5- 2 сальника, на крюк
 - 6- на трубу G3/4-B или крюк
- 1- IP54
- 1- ксс - Д

220В

50Гц



П-I,
П-II

УЗ

ТУ У 31.5-21167170-019:2005

Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЖСП-05У-70-111	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	400x460	4,7	И
ЖСП-05У-70-211	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	400x460	4,7	Т
ЖСП-05У-70-411	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,36	400x460	4,7	И
ЖСП-05У-70-511	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,36	400x460	4,7	Т
ЖСП-05У-100-111	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	400x460	4,7	И
ЖСП-05У-100-211	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	400x460	4,7	Т
ЖСП-05У-100-411	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,42	400x460	4,7	И
ЖСП-05У-100-511	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,42	400x460	4,7	Т
ЖСП-05У-150-111	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	400x460	5,7	И
ЖСП-05У-150-211	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,85	400x460	5,7	Т
ЖСП-05У-150-411	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,40	400x460	5,7	И
ЖСП-05У-150-511	1	IP54	ДНаТ*	Д	70	0,40	400x460	5,7	Т
ГСП-05У-70-111	1	IP54	HQI-E70	Д	70	0,85	400x460	4,7	И
ГСП-05У-70-211	1	IP54	(osram),	Д	70	0,85	400x460	4,7	Т
ГСП-05У-70-411	1	IP54	HSI-MP70W	Д	70	0,36	400x460	4,7	И
ГСП-05У-70-511	1	IP54	(sylvania)	Д	70	0,36	400x460	4,7	Т
ГСП-05У-100-111	1	IP54	HQI-E100	Д	70	0,85	400x460	4,7	И
ГСП-05У-100-211	1	IP54	(osram),	Д	70	0,85	400x460	4,7	Т
ГСП-05У-100-411	1	IP54	HSI-MP100W	Д	70	0,42	400x460	4,7	И
ГСП-05У-100-511	1	IP54	(sylvania)	Д	70	0,42	400x460	4,7	Т
ГСП-05У-150-111	1	IP54	HQI-E150	Д	70	0,85	400x460	5,7	И
ГСП-05У-150-211	1	IP54	(osram),	Д	70	0,85	400x460	5,7	Т
ГСП-05У-150-411	1	IP54	HSI-MP150W	Д	70	0,40	400x460	5,7	И
ГСП-05У-150-511	1	IP54	(sylvania)	Д	70	0,40	400x460	5,7	Т
РСП-05У-80-111	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	400x460	4,5	И
РСП-05У-80-211	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	400x460	4,5	Т
РСП-05У-80-411	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,51	400x460	4,5	И
РСП-05У-80-511	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,51	400x460	4,5	Т
РСП-05У-125-111	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	400x460	4,5	И
РСП-05У-125-211	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,85	400x460	4,5	Т
РСП-05У-125-411	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,53	400x460	4,5	И
РСП-05У-125-511	1	IP54	ДРЛ	Д	70	0,53	400x460	4,5	Т
ЛСП-05У-30-311	2	IP54	КЛС30/ТБК	Д	70	0,85	400x340	1,9	И
НСП-05У-200-611	2	IP54	Б230-200-7	Д	70	-	400x340	1,9	И

* Допускается использовать лампы фирм "Osram" или "Sylvania" с аналогичными характеристиками

НАЗАД