





**ГСП-07В,  
ЖСП-07В, РСР-07В**



ЖСП-07В-150-146



ЖСП-07В-150-446

1- степень защиты IP 54  
4- степень защиты IP 23

- компенсированные
- 1- с 1-м сальником
- 2- с 2-мя сальниками
- 3- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 4- с 2-мя сальниками, литым корпусом
- не компенсированные
- 5- с 1-м сальником
- 6- с 2-мя сальниками
- 7- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 8- с 2-мя сальниками, литым корпусом

1- Д  
3- К  
6- Г


220В

50Гц




П-I,  
П-II


УЗ;  
ХЛЗ;  
ТЗ




ГСП-07В-175-146




ГСП-07В-175-446




ЖСП-07В-150-143




ЖСП-07В-150-443




РСР-07В-250-143



РСР-07В-250-146



РСР-07В-250-443



РСР-07В-250-446

Для общего освещения промышленных и других помещений.

Корпусные детали из алюминиевого сплава и стального проката. Отражатель стальной или алюминиевый, защитное стекло - термостойкое. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на трос или на крюк, а также на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 5...10м.

ТУ У 3.62-00214267-032-96

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг
ЖСП-07В-150-413,423	IP23	ДНаТ	К	70	0,85	420x553	5,5
ЖСП-07В-150-416,426	IP23	ДНаТ	Г	70	0,85	420x553	6,5
ЖСП-07В-150-113,123	IP54	ДНаТ	К	60	0,85	450x565	7,5
ЖСП-07В-150-116,126	IP54	ДНаТ	Г	60	0,85	450x565	8,5
ЖСП-07В-150-433,443	IP23	ДНаТ	К	70	0,85	420x553	5,5
ЖСП-07В-150-436,446	IP23	ДНаТ	Г	70	0,85	420x553	6,5
ЖСП-07В-150-133,143	IP54	ДНаТ	К	60	0,85	450x565	7,5
ЖСП-07В-150-136,146	IP54	ДНаТ	Г	60	0,85	450x565	8,5
ГСП-07В-175-413,423	IP23	ДРИ	К	70	0,85	420x553	5,5
ГСП-07В-175-416,426	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	420x553	6,5
ГСП-07В-175-113,123	IP54	ДРИ	К	60	0,85	450x565	7,5
ГСП-07В-175-116,126	IP54	ДРИ	Г	60	0,85	450x565	8,5
ГСП-07В-175-433,443	IP23	ДРИ	К	70	0,85	420x553	5,5
ГСП-07В-175-436,446	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	420x553	6,5
ГСП-07В-175-133,143	IP54	ДРИ	К	60	0,8/5	450x565	7,5
ГСП-07В-175-136,146	IP54	ДРИ	Г	60	0,85	450x565	8,5
РСР-07В-250-176,186	IP54	ДРЛ	Г	60	0,5	450x553	7
РСР-07В-250-171,181	IP54	ДРЛ	Д	60	0,5	450x553	8
РСР-07В-250-131,141	IP54	ДРЛ	Д	60	0,85	450x553	8
РСР-07В-250-136,146	IP54	ДРЛ	Г	60	0,85	450x553	7
РСР-07В-250-476,486	IP23	ДРЛ	Г	70	0,5	420x565	6
РСР-07В-250-471,481	IP23	ДРЛ	Д	70	0,5	420x565	7
РСР-07В-250-431,441	IP23	ДРЛ	Д	70	0,85	420x565	7
РСР-07В-250-436,446	IP23	ДРЛ	Г	70	0,85	420x565	6

НАЗАД