

-011,-021




-311,-321,-621




БП



ГСП-09В, ЖСП-09В



ГСП-09В-700-011



ГСП-09В-1000-011

X X X
 - светильник с независимым ПРА (БП);
 0- импульсный зажигающий прибор (ИЗП) в корпусе светильника
 3- с ИЗП в БП
 - светильник с вмонтированным в лампу ИЗП
 6- независимый БП

1- IP 64
 2- IP 23

1- ксс типа Г
 2- ксс типа К

220В
380В

50Гц

П-I,
П-II

УЗ

Для общего освещения производственных помещений металлургической промышленности (доменные, сталеплавильные, холодно- и горячепрокатные цеха), а также коксохимических, цементных и т.п. заводов. Возможная экономия электроэнергии: 40% (в сравнении с применением светильника с лампой накаливания). ЖСП-09В -220В, ГСП-09В - 380В.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа, защитное стекло (для IP64), защитная сетка (для IP23) - стальная. Блок ПРА (БП): с пускорегулирующим аппаратом, конденсаторами, клеммным зажимом - из алюминиевого сплава. В комплект входит пылезащитный элемент и воздушный фильтр (для IP64).

Крепятся на горизонтальную или вертикальную монтажную плоскость, для модификаций -321, -311, -621 на трубу G3/4-В. Подключение к электросети радиальное диаметром кабеля 9...14 мм.

Рекомендуемая высота установки: 8...30 м.

ТУ У 31.5-00214267-012-2003

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos ?	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ГСП-09В-700-021	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x710	6,5/23**	И
ГСП-09В-700-011	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x830	10,5/23**	И
ГСП-09В-1000-021	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x710	6,5/23**	И
ГСП-09В-1000-011	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x830	10,5/23**	И
ЖСП-09В-1000-021	IP23	NAV-T	Г	70	0,85	580x710	6,5/23**	И
ЖСП-09В-1000-011	IP64	NAV-T	Г	60	0,85	600x830	10,5/23**	И
ГСП-09В-700-321	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x710	5/23**	И
ГСП-09В-700-311	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x830	8,5/23**	И
ГСП-09В-1000-321	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x710	5/23**	И
ГСП-09В-1000-311	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x830	8,5/23**	И
ЖСП-09В-1000-321	IP23	NAV-T	Г	70	0,85	580x710	5/23**	И
ЖСП-09В-1000-311	IP64	NAV-T	Г	60	0,85	600x830	8,5/23**	И
ГСП-09В-2000-621	IP23	HQI-T-2000-W/N*	Г	70	0,85	580x710	5/23**	И

*лампа с встроенным ИЗУ; **масса БП; габариты БП: 240x350x240

НАЗАД