






ЖСП-12В, РСР-12В




ЖСП-12В-250-141



ЖСП-12В-400-141



РСР-12В-250-142



РСР-12В-400-142

XXX

- 1- степень защиты IP 54
- 2- степень защиты IP 20
- 4- степень защиты IP 23

- компенсированные
- 1- с 1-м сальником
- 2- с 2-мя сальниками
- 3- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 4- с 2-мя сальниками, литым корпусом
- не компенсированные
- 5- с 1-м сальником
- 6- с 2-мя сальниками
- 7- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 8- с 2-мя сальниками, литым корпусом

- 1- Д
- 2- М
- 3- К
- 4- Л
- 5- С
- 6- Г

220В

50Гц



П-I,
П-II

УЗ;
ХЛЗ;
ТЗ

Для общего освещения промышленных, складских и других помещений.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Светопропускающий колпак - из силикатного стекла, сетка - стальная. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на трос или на крюк, также на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 5...10м.

ТУ У 3.62-00214267-032-96

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЖСП-12В-250-131	IP54	ДНаТ	Д	70	0,85	310х635	15,8	И
ЖСП-12В-250-141	IP54	ДНаТ	Д	70	0,85	310х635	15,8	Т
ЖСП-12В-400-131	IP54	ДНаТ	Д	70	0,85	310х635	15,8	И
ЖСП-12В-400-141	IP54	ДНаТ	Д	70	0,85	310х635	15,8	Т
РСР-12В-250-132	IP54	ДРЛ	М	70	0,85	310х635	15,8	И
РСР-12В-250-142	IP54	ДРЛ	М	70	0,85	310х635	15,8	Т
РСР-12В-400-132	IP54	ДРЛ	М	70	0,85	310х635	15,8	И
РСР-12В-400-142	IP54	ДРЛ	М	70	0,85	310х635	15,8	Т

НАЗАД