




X X X

- светильник с вмонтированной аппаратурой управления (АУ):


- 1 - 1 сальник
- 2 - 2 сальника
- светильник с вмонтированным в лампу ИЗП
- 4- вмонтированная АУ, 1 сальник
- 5- вмонтированная АУ, 2 сальника

- 1- IP 64
- 2- IP 23

- 1- ксс типа Г
- 2- ксс типа К



ГСП-19В-700-211



ГСП-19В-1000-211

ГСП-19В, ЖСП-19В

Для освещения производственных помещений металлургической промышленности (доменные, сталеплавильные, холодно- и горячепрокатные цеха), коксохимических и цементных заводов и т.п. ЖСП-19В -220В, ГСП-19В - 380В.

Корпус светильника и электроблока из алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа, защитное стекло (для IP64), защитная сетка (для IP23). В комплекте для IP64: пылезащитный элемент и воздушный фильтр. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на горизонтальную монтажную плоскость. Подключение к электросети через кабель диаметром 9...14 мм.

Рекомендуемая высота установки: 8...30м.

ТУ У 31.5-00214267-012-2003

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВхШ, мм	Масса, кг	Подключение
ГСП-19В-700-111	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x620x720	29	И
ГСП-19В-700-211	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x620x720	29	Т
ГСП-19В-700-121	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x500x720	25	И
ГСП-19В-700-221	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x500x720	25	Т
ГСП-19В-1000-111	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x620x720	29	И
ГСП-19В-1000-211	IP64	ДРИ	Г	60	0,85	600x620x720	29	Т
ГСП-19В-1000-121	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x500x720	25	И
ГСП-19В-1000-221	IP23	ДРИ	Г	70	0,85	580x500x720	25	Т
ЖСП-19В-1000-111	IP64	NAV-T	Г	60	0,85	600x620x720	29	И
ЖСП-19В-1000-211	IP64	NAV-T	Г	60	0,85	600x620x720	29	Т
ЖСП-19В-1000-121	IP23	NAV-T	Г	70	0,85	580x500x720	25	И
ЖСП-19В-1000-221	IP23	NAV-T	Г	70	0,85	580x500x720	25	Т

220В
380В

50Гц



П-I,
П-II

УЗ

НАЗАД