




**ГСП-20В, РСР-20В**

XXX

- светильник с вмонтированной аппаратурой управления (АУ):
- 1 - 1 сальник
- 2 - 2 сальника
- светильник с вмонтированным в лампу ИЗП
- 4- вмонтированная АУ, 1 сальник
- 5- вмонтированная АУ, 2 сальника
- 1- IP 64
- 2- IP 23
- 1- ксс типа Г
- 2- ксс типа К



ГСП-20В-2000-422

220В  
380В

50Гц



П-I,  
П-II

УЗ

Для общего освещения высоких производственных помещений, цехов металлургической промышленности (доменные, сталеплавильные холодно- и горячепрокатные). РСР-20В -220В, ГСП-20В - 380В.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа, защитное стекло (для IP64), защитная сетка (для IP23). Для IP64 комплект: пылезащитный элемент и воздушный фильтр. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на горизонтальную или вертикальную монтажную плоскость. Подключение к электросети через кабель диаметром 9...14 мм.

Рекомендуемая высота установки: 15...40м.

ТУ У 31.5-00214267-012-2003

| Тип светильника  | Степень защиты | Лампа           | Кривая силы света | КПД, % | Cos φ | Габариты, ДхВ, мм | Масса, кг | Подключение |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------|-------|-------------------|-----------|-------------|
| ГСП-20В-2000-112 | IP64           | ДРИ             | К                 | 65     | 0,85  | 710x720           | 36        | И           |
| ГСП-20В-2000-212 | IP64           | ДРИ             | К                 | 65     | 0,85  | 710x720           | 36        | Т           |
| ГСП-20В-2000-122 | IP23           | ДРИ             | К                 | 70     | 0,85  | 710x600           | 32        | И           |
| ГСП-20В-2000-222 | IP23           | ДРИ             | К                 | 70     | 0,85  | 710x600           | 32        | Т           |
| ГСП-20В-2000-422 | IP23           | ДРИ             | К                 | 70     | 0,85  | 710x600           | 32        | И           |
| ГСП-20В-2000-522 | IP23           | HQL-T-2000-W/N* | К                 | 70     | 0,85  | 710x600           | 32        | Т           |
| ГСП-20В-2000-412 | IP64           |                 | К                 | 60     | 0,85  | 710x720           | 36        | И           |
| ГСП-20В-2000-512 | IP64           |                 | К                 | 60     | 0,85  | 710x720           | 36        | Т           |
| РСР-20В-1000-121 | IP23           | ДРЛ             | Г                 | 70     | 0,85  | 710x600           | 32        | И           |
| РСР-20В-1000-221 | IP23           | ДРЛ             | Г                 | 70     | 0,85  | 710x600           | 32        | Т           |
| РСР-20В-1000-111 | IP64           | ДРЛ             | Г                 | 60     | 0,85  | 710x720           | 36        | И           |
| РСР-20В-1000-211 | IP64           | ДРЛ             | Г                 | 60     | 0,85  | 710x720           | 36        | Т           |

\* лампа со встроенным ИЗУ

**НАЗАД**