



**ЛКП-01У,  
ЛКП-02У**

0 X X

- тип кронштейна:  
1- согнутый под углом 90  
2- прямой

- входное напряжение:  
1- 24В  
2- 36В  
3- 220В

Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на металлорежущих и деревообрабатывающих станках, конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных депо и автомобильных мастерских).

Труба из полиметилметакрилата (ПММА), торцевые крышки и кронштейны - стальные. ПРА - электронный, встроенный. Внутренний отражатель - металлический.

Крепится к опорной поверхности с помощью двух кронштейнов.

ТУ У 31.5-21167170-010-2004

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм
ЛКП-01У-18-011, 012, 013	IP65	ЛБ	Д	75	0,95	840x145
ЛКП-01У-18-021, 022, 023	IP65	ЛБ	Д	75	0,95	840x155
ЛКП-01У-36-011, 012, 013	IP65	ЛБ	Д	70	0,95	1450x145
ЛКП-01У-36-021, 022, 023	IP65	ЛБ	Д	70	0,95	1450x155
ЛКП-02У-18-011, 012, 013	IP65	КЛЛ	Д	75	0,95	490x140
ЛКП-02У-18-021, 022, 023	IP65	КЛЛ	Д	75	0,95	490x155
ЛКП-02У-24-011, 012, 013	IP65	КЛЛ	Д	70	0,95	590x140
ЛКП-02У-24-021, 022, 023	IP65	КЛЛ	Д	70	0,95	590x155
ЛКП-02У-36-011, 012, 013	IP65	КЛЛ	Д	70	0,95	680x140
ЛКП-02У-36-021, 022, 023	IP65	КЛЛ	Д	70	0,95	680x155

**НАЗАД**

24В  
36В  
220В

50Гц  
60Гц



УХЛ4