



**ЛПБ-01В**

**ЛПП-05В**

Для общего освещения помещений, а также вспомогательных помещений административно-бытового назначения с нормальными и тяжелыми условиями окружающей среды.

Пластмассовый корпус, стальная панель покрытая эмалью, рассеиватель из оргстекла или поликарбоната (для "антивандального" исполнения).

Крепятся к опорной поверхности с помощью болтов или шурупов.

Рекомендованная высота установки до 3м.

ТУ У 31.5-00214267-011 -2003; ГОСТ 8607-82

XXX

- конструктивное исполнение:

- 1- обычное
- 2- антивандальное

- подключение к электросети:

- 1- верхнее
- 2- боковое
- 3- магистральное

1- с лампами

2- без ламп

220В

50Гц



П-I,  
П-II

УХЛ4.1

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Исполнение
ЛПБ-01В-1х11-009	IP54	КЛЛ	Д	65	305х105х85	2	обычн.
ЛПБ-01В-2х11-010	IP54	КЛЛ	Д	65	305х105х85	2,6	обычн.
ЛПБ-01В-1х11-011	IP54	КЛЛ	Д	65	305х105х85	2	антиван.
ЛПБ-01В-2х11-012	IP54	КЛЛ	Д	65	305х105х85	2,6	антиван.
ЛПП-05В-2Х11-112	IP54	КЛЛ	Д	60	381х158х100	1,95	обычн.
ЛПП-05В-2х11-122	IP54	КЛЛ	Д	60	410х158х100	1,95	обычн.
ЛПП-05В-2х11-132	IP54	КЛЛ	Д	60	410х158х100	1,95	обычн.
ЛПП-05В-2х11-212	IP54	КЛЛ	Д	60	381х158х100	1,95	антиван.
ЛПП-05В-2х11-222	IP54	КЛЛ	Д	60	410х158х100	1,95	антиван.
ЛПП-05В-2х11-232	IP54	КЛЛ	Д	60	410х158х100	1,95	антиван.

**НАЗАД**