



X X X

0

1- для помещений с атмосферой типа II
2- для помещений с агрессивной средой группы 5 и 6

1- корпус - пластмасса
2- корпус - силумин

ЛПП-01В, НПП-01В

Для освещения коридоров, тоннелей, переходов, подвалов, подъездов, низких промышленных и сельскохозяйственных помещений.

Корпусные детали из пластмассы, светопропускающий колпак из силикатного стекла.

Крепятся на горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 2...5м. ТУ 3 Украины 0214279.012-93

| Тип светильника | Степень защиты | Лампа | Кривая силы света | КПД, % | Cos φ | Габариты, ДхШхВ, мм | Масса, кг | Подключение |
|-----------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------|---------------------|-----------|-------------|
| НПП-01В-60 | IP54 | Г(ЛОН) | М | 75 | - | 270x112x125 | 1,5 | И |
| ЛПП-01В-7 | IP54 | КЛЛ | Д | 65 | 0,4 | 270x112x125 | 1,6 | И |
| ЛПП-01В-9 | IP54 | КЛЛ | Д | 65 | 0,4 | 270x112x125 | 1,6 | И |

НАЗАД

220В

50Гц



П-I,
П-II

УЗ;
ХЛЗ