



подсоединение к электросети:
1- индивидуальное
2- транзитное

температурный класс:
4- T4
5- T5

Для общего освещения взрывоопасных зон химической, нефтеперерабатывающей, газовой, цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышл.

Корпус из алюминиевого профиля, боковые крышки - негорючий пластик, рассеиватель - силикатное стекло 7Дж. Отражатель из чистого полированного алюминиевого листа.

ЛПП-05UEx

Крепится на крюки или монтажный профиль.

Группа механического исполнения - M1. ТУ У 31.5-21167170-009:2005

220В

50Гц



УХЛ2;
Т2

Тип светильника	Степень защиты	Уровень и вид взрывозащиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЛПП-05UEx-1x18-015	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1190x190x175	8	И
ЛПП-05UEx-1x18-025	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1190x190x175	8	Т
ЛПП-05UEx-1x36-015	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	10,9	И
ЛПП-05UEx-1x36-025	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	10,9	Т
ЛПП-05UEx-1x58-015	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	2100x190x175	12,9	И
ЛПП-05UEx-1x58-025	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	2100x190x175	12,9	Т
ЛПП-05UEx-2x18-015	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1190x190x175	8,2	И
ЛПП-05UEx-2x18-025	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1190x190x175	8,2	Т
ЛПП-05UEx-2x36-015	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	11,7	И
ЛПП-05UEx-2x36-025	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	11,7	Т
ЛПП-05UEx-2x58-015	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	2100x190x175	14	И
ЛПП-05UEx-2x58-025	IP65	1ExedqIICT5	ЛБ	Д	60	0,95	2100x190x175	14	Т

НАЗАД