


ЛСО Оникс



X X X X

- способ крепления:
- 0- на трубе
- 3- на тросе
- 4- на стержне
- 5- на лифтовом механизме
- 6- крепление через консоль

- тип светораспределителя:
- 0- без рассеивателя
- 1- диффузный
- 2- матовый
- 3- решетка
- 5- жалюзи

- схема электроподключения:
- 1- индуктивная
- 2- параллельная компенсированная
- 3- емкостная
- 5- электронный балласт

- цвет покраски:
- 3- белый
- 4- черный

220В

50Гц



УХЛ4

Для освещения офисов, рабочих кабинетов, павильонов, выставочных залов, торговых залов.

Комплектация: Промежуточные и концевые одно и двух ламповые светильники-модули. Узлы подвеса. Соединители для монтажа систем освещения. В системах освещения комбинируются разные типы светильников-модулей. Также используется как автономные светильники.

Корпусные детали и защитная решетка из листовой стали. Рассеиватель из оргстекла. Боковые крышки и соединители из пластмассы.

Крепятся с помощью узлов подвеса (трубки или троса).
ТУ У 3.62-00214267-028-95

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЛСО Оникс-1x18	IP20	ЛБ	М	65	0,5	1025x105x105	2,8
ЛСО Оникс-2x18	IP20	ЛБ	Д	60	0,9	1025x105x105	2,9
ЛСО Оникс-1x36	IP20	ЛБ	М	65	0,85	1605x105x105	3,7
ЛСО Оникс-2x36	IP20	ЛБ	Д	60	0,9	1605x105x105	4,5

НАЗАД



Для общего освещения административно-общественных помещений с нормальными условиями окружающей среды.

Корпус-отражатель и крышка электромонтажной панели из листовой стали покрытой эмалью.

Крепится к опорной поверхности с помощью болтов или шурупов.

ТУ У 3.62-00214263-080-99

ЛПО Марс

220В

50Гц



УХЛ4

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЛПО-05В-2х36 Марс	IP20	ЛБ	Д	80	0,92	1235x160x72	3,3

НАЗАД