




ЛВО-01В-4x18
Юпитер-63

ЛПО-03В-4x18
Юпитер-21-04

Для общего освещения административно-общественных помещений (фойе, холлов, торговых и банковских залов, конструкторских бюро, рабочих и учебных кабинетов, учреждений культуры).

Корпусная панель из листовой стали покрытой эмалью, отражатель - съемная алюминиевая зеркальная решетка, закрепляющаяся при помощи специальных замков.

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	КПД, %	Габариты, ДхШхВ, мм	Установочный размер, мм	Масса, кг
ЛВО-01В-4x18 Юпитер-63	IP20	ЛБ	55	625x595x78	600x600	4,2
ЛПО-03В-4x18 Юпитер-21-04	IP20	ЛБ	55	613x595x85	520x595	4,0



ЛПО, ЛВО, ЛСО Юпитер

Для общего освещения административно-общественных помещений (фойе, холлов, торговых и банковских залов, конструкторских бюро, рабочих и учебных кабинетов, учреждений культуры).

Корпусная панель из листовой стали покрытой эмалью и в некоторых исполнениях с пластмассовыми боковинами, отражатель - съемная алюминиевая зеркальная или диффузная решетка, закрепляющаяся при помощи специальных замков.

Крепятся при помощи вмонтированных в потолок шпилек в двух или четырех точках через отверстия в корпусе. Серия «Юпитер-6...» - установка в подвесные потолки. Серия «Юпитер-2...» - установка на потолок. Серия «Юпитер-1...» - подвесные светильники.

ТУ У 3.62-00214263-003-97

Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЛВО-01В-4x20 Юпитер-6	4	IP20	ЛБ	Г	50	0,92	630(598)x598x90	6,4
ЛВО-01В-2x20 Юпитер-61	3	IP20	ЛБ	Г	55	0,5	600x300x90	4,9
ЛВО-01В-2x40 Юпитер-62	3	IP20	ЛБ	Г	55	0,92	1226x300x90	7
ЛПО-03В-2x20 Юпитер-25	1	IP20	ЛБ	Г	55	0,5	660x320x95	4,8
ЛПО-03В-4x20 Юпитер-24	2	IP20	ЛБ	Г	50	0,92	660x450x95	5
ЛПО-03В-2x40 Юпитер-26	1	IP20	ЛБ	Г	55	0,92	1300x320x95	7,2
ЛСО-04В-2x40 Юпитер-1	1	IP20	ЛБ	Г	60	0,92	1300x320x540	7,6

220В

50Гц

УХЛ4