





НСП-23



НСП-23-200-001



- 1- без отражателя с установкой на горизонтальный монтажный профиль или трубу
- 2- без отражателя с установкой на вертикальный монтажный профиль
- 3- с отражателем с установкой на горизонтальный монтажный профиль
- 4- с отражателем с установкой на вертикальный монтажный профиль

Для общего освещения взрывоопасных зон производственных помещений и наружных установок.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Светопропускающий защитный колпак - из термостойкого стекла. Сетка - стальная. Для исполнения -003 отражатель из листовой стали.

Крепится на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль, на горизонтальную трубу или вертикальную трубу G3/4-В.

ТУ 16-676.173-86

220В

50Гц



П-I,
П-II

У1;
ХЛ1;
Т1

| Тип светильника | Степень защиты | Уровень и вид взрывозащиты | Лампа | Кривая силы света | КПД, % | Cos φ | Габариты, ДхВ, мм | Масса, кг | Подключение |
|-----------------|----------------|----------------------------|--------|-------------------|--------|-------|-------------------|-----------|-------------|
| НСП-23-200-001 | IP54 | 2ExedIICT2 | Г(ЛОН) | СПЕЦ | 70 | - | 240x350 | 5,3 | И |
| НСП-23-200-002 | IP54 | 2ExedIICT2 | Г(ЛОН) | СПЕЦ | 70 | - | 240x350 | 5,3 | И |
| НСП-23-200-003 | IP54 | 2ExedIICT2 | Г(ЛОН) | Д | 60 | - | 410x350 | 6,4 | И |

НАЗАД